



DIE 680GC



680GC EIN GANZ ANDERES BIEST

Gebaut um den vielseitigen Anwendungsbereichen in der Bau-
branche gerecht zu werden, ist die 680GC einzigartig in ihrer
Zuverlässigkeit und Wert. Vollgepackt mit Innovationen und
geladen mit Vielseitigkeit, ist die 680GC die perfekte Säge
für den weniger intensiven Gebrauch. Der charakteristische
schwarze Sägekopf enthält ein neu gestaltetes Vergaser- und
Zündsystem. Diese Kombination ermöglicht leichtes Starten,
einen kühleren Betrieb und eine zuverlässige Leistung in so
ziemlich jeder Höhenlage. Verbesserte Luftströmungskanäle
halten den Motor kühler und verlängern seine Lebensdauer.
Lieferbar mit 30-cm- und 35-cm-Schwertern und dem gesam-
ten Sortiment von TwinMax™-Diamantketten.

SÄGENAUSWAHL

Zusätzlich zu Schneidtiefe und Leistungsanforderungen ist die
geschätzte Einsatzhäufigkeit ein wichtiger Faktor bei der Auswahl
einer Säge. Mithilfe der nachstehenden Übersicht können Sie die
richtige Säge für Ihre Schneidanforderungen finden.



TECHNISCHE DATEN 680GC

GEWICHT	9,5 kg mit Schwert und Kette
SCHWERTLÄNGE	Bis zu 35 cm
LEISTUNG	3,7 kW (5,0 PS) bei 9500 U/min
MOTORTYP	2-Takt-Einzylinder, luftgekühlt
HUBRAUM	76,5 cm ³
SÄGEKOPF	45 cm Länge
ABMESSUNGEN	29 cm Höhe 25 cm Breite
SCHALLDRUCKPEGEL	100 dB bei 1 m
VIBRATIONSPEGEL	10,5 Meter/Sekunde ² (Vordergriff)
WASSERVERSORGUNG	Mindestens 1,5 bar
KRAFTSTOFFMISCHVERHÄLTNIS	25:1 (4 %) Kraftstoff zu Öl
KRAFTSTOFFTANKINHALT	0,88 Liter; 15-18 Minuten Arbeitszeit pro Tank

