

701-A Druckluftsäge Kettensäge

Robuste Konstruktion für tägliches Schneiden von Beton- und Rohrleitungen. Die 701-A Druckluftsäge zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Sie ermöglicht sowohl tiefe Tauchschnitte, perfekte Eckausschnitte oder das Trennen von Rohren von nur einer Seite aus. Bitte beachten Sie, dass ein separater Öler benötigt wird. Bei Fragen hierzu sprechen Sie bitte Ihren Händler an.



TECHNISCHE DATEN 701-A

	701-A
Gewicht (ohne Schwert und Kette)	13,8 kg
Sägekopf-Abmessungen	58.5 L cm x 26.5 H cm x 30.5 cm B
Druckluftmotorleistung	6.4 PS (5 KW)
Luftzufuhr-Anforderungen (maximal)	6 bar 3.5 m³/min
Motor lubrication	Resin and acid-free SAE 5 W to SAE 10 W oil
Wasserdruck	Mindestens: 1.4 bar
Wasserdurchlass-Anforderungen	Mindestens: 8 l/min
Motordrehzahl	5,700 upm (Freilauf durchschnittlich) 25 m/s (Freilaufende Kette durchschnittlich)
Vibrationen, ahv, eq bei Betonschnitt (2)	5.09 m/s² (K=0.2 m/s²) vorderer Griff 5.07 m/s² (K=0.2 m/s²) hinterer Griff
Vibrationen, ahv, eq bei Rohrschnitt (2)	4.58 m/s² (K=0.2 m/s²) vorderer Griff 4.43 m/s² (K=0.2 m/s²) hinterer Griff
Garantierter Schalleistungspegel, Lwa (1)	113 dB(A); (Kwa=0.5 dB(A))



(1) Gemäß ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010 gemessen
(2) Gemäß ISO5349-1:2001 und ISO22867:2011 gemessen

ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259

© Copyright 2016 ICS, Blount Inc. Die Angaben zur Datenschutzerklärung können ohne Ankündigung geändert werden.

Änderungen an Preisangaben und technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 und PowerGrit sind eingetragene Marken von ICS. The best way to cut concrete, DCT, TSS, ProFORCE und TwinMAX sind Markenzeichen von ICS.0216

